

Instrukcja obsługi GSM-N22

1. Montaż karty SIM

Prosimy pamiętać, że karta musi być zarejestrowana, aktywna (proszę się upewnić, że wykonano z niej minimum jedno połączenie w telefonie) oraz musi posiadać stan konta wystarczający do swobodnego wysyłania i odbierania wiadomości SMS. Gotową kartę należy włożyć do urządzenia. Kartę należy wsunąć w rozmiarze nano SIM (jest to najmniejszy rozmiar karty). Kartę umieszczamy wycięciem do środka i blaszkami do wewnątrz. Kartę SIM należy włożyć przed podłączeniem kabla do USB.

2. Zasilanie

Urządzenie można podłączyć bezpośrednio pod instalację 230V, służą do tego obydwie przewody krańcowe. Przykładowo można taki podsłuch ukryć w plafonie lub żyrandolu.

3. Ustawienie numeru alarmowego oraz numeru administratora

W pierwszej kolejności zaraz po włożeniu karty i podłączeniu pod zasilanie należy ustawić nr administratora. Tylko na ten numer będzie mógł dzwonić na podsłuch. Pozostałe numery zostaną odrzucone. Aby ustawić numer administratora należy wysłać SMS na numer włożony do karty:

000#XXXXXXXXXX#

(XXXXXXXXXX oznacza numer telefonu np. 000#883065433#)

4. Podsłuch

Po poprawnym założeniu karty SIM i ustaleniu numeru administratora - wystarczy zadzwonić na numer włożonej karty - urządzenie odbierze automatycznie i pozwoli na podsłuch otoczenia.