

URZĄDZENIE DO OCHRONY GSM W LISTWIE ZASILAJĄCEJ.

UWAGA

Przed rozkręceniem listwy upewnić się, że jest ona odłączona z sieci 230V.

Kartę SIM przed włożeniem do listwy należy aktywować, wykonać jedno odebrane połączenie. Urządzenie nie posiada blokady SIM, możemy korzystać z kart dowolnego operatora. **Karta SIM nie może być zabezpieczona kodem PIN.**

Należy pilnować ważności karty SIM na połączenia przychodzące, w innym przypadku nie dodzwonimy się.

Po włożeniu karty SIM odczekać około 2 minuty, następnie należy zadzwonić na numer karty SIM znajdujący się w listwie, połączenie zostanie automatycznie odebrane.

Urządzenie przyśle SMS o treści **Set Master Number OK!** który informuje, że na ten numer listwa będzie dzwonić po wykryciu dźwięku. Zasięg detekcji dźwięku to ok. 5m (zależny od warunków pracy listwy). Czułość detekcji dźwięku regulujemy wysyłając na numer karty w listwie SMS o treści **level,X#**, jako **X** wpisujemy wartość z przedziału 30-100, gdzie 100 oznacza najwyższą czułość detekcji dźwięku. Całkowite wyłączenie funkcji oddzwaniania następuje po wysłaniu SMS o treści **0000**, aby włączyć wysyłamy SMS o treści **1111**.

W razie problemów z urządzeniem można je zresetować wysyłając SMS o treści **reset#** Urządzenie wykonane jest na bazie modułu GSM. Do obsługi urządzenia wymagany jest jedynie telefon komórkowy.

Podłuch wyposażony jest w specjalny układ mikrofonowy, pozwalający słyszeć dźwięk w promieniu kilku metrów. Urządzenie nie wydaje żadnych dźwięków.



Urządzenie posiada akumulator podtrzymujący pracę urządzenia. Uruchomienie następuje po włożeniu bezpiecznika (nad literą C w oznaczeniu ARMAC), jeżeli została włożona karta SIM.